

# POLAR WHITE Tehnilised andmed

| Välisseade                           |    | RAS-25J2AVSG-ND1 | RAS-35J2AVSG-ND1 |
|--------------------------------------|----|------------------|------------------|
| Siseseade                            |    | RAS-25G3KVSG-ND  | RAS-35G3KVSG-ND  |
| Küttevõimsus                         | kW | 3.2              | 4.2              |
| Küttevõimsuse vahemik (min.-maks.)   | kW | (1.0 - 7.2)      | (1.0 - 7.7)      |
| Pdesignh                             | kW | 2.7              | 3.6              |
| COP                                  |    | 4.92             | 4.57             |
| SCOP                                 |    | 5.1              | 5.1              |
| Energiaklass                         | H  | A+++             | A+++             |
| Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -10°C | kW | 4.1              | 4.5              |
| Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -15°C | kW | 3.8              | 4.0              |
| Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -20°C | kW | 3.2              | 3.3              |
| Maksimaalne küttevõimsus @ OAT -25°C | kW | 2.6              | 2.7              |
| Jahutusvõimsus                       | kW | 2.8              | 3.5              |
| Jahutusvõimsus (min. - max.)         | kW | (1.1 - 3.5)      | (1.3 - 4.5)      |
| EER                                  |    | 4.44             | 4.12             |
| SEER                                 |    | 7.7              | 7.3              |
| Energiaklass                         | C  | A++              | A++              |

## Siseseadmete tehnilised andmed

| Siseseade               |            | RAS-25G3KVSG-ND | RAS-35G3KVSG-ND |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Õhuvool (h)             | m³/h - l/s | 828 - 229       | 840 - 232       |
| Helirõhu tase (k/m (q)) | dB(A)      | 45 / 25 (19)    | 45 / 25 (19)    |
| Helivõimsuse tase (k)   | dB(A)      | 58              | 58              |
| Õhuvool (k)             | m³/h - l/s | 696 - 192       | 738 - 204       |
| Helirõhu tase (k/m (q)) | dB(A)      | 42 / 25 (19)    | 43 / 25 (19)    |
| Helivõimsuse tase (k)   | dB(A)      | 55              | 56              |
| Mõõdud (KxLxS)          | mm         | 293x800x226     | 293x800x226     |
| Kaal                    | kg         | 10              | 10              |

## Välisseadme tehnilised andmed

| Välisseade                       |            | RAS-25J2AVSG-ND1 | RAS-35J2AVSG-ND1 |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Õhuvool (maks.)                  | m³/h - l/s | 1920 - 532       | 1980 - 548       |
| Helirõhu tase (vaikne CDU# 2)    | dB(A)      | 47 (41)          | 48 (42)          |
| Helivõimsuse tase (kõrge)        | dB(A)      | 60               | 61               |
| Töövahemik - Küte                | °C         | -35-24           | -35-24           |
| Õhuvool (maks.)                  | m³/h - l/s | 1920 - 532       | 1980 - 548       |
| Helirõhu tase (hiljainen CDU# 2) | dB(A)      | 45 (39)          | 47 (41)          |
| Helivõimsuse tase                | dB(A)      | 58               | 60               |
| Töövahemik - Jahutus             | °C         | -15~46           | -15~46           |
| Mõõdud (KxLxS)                   | mm         | 550x780x290      | 550x780x290      |
| Kaal                             | kg         | 38               | 38               |
| Kompressori tüüp                 |            | DC Twin Rotary   | DC Twin Rotary   |
| Ühendused (gaas-vedelik)         |            | 3/8" - 1/4"      | 3/8" - 1/4"      |
| Maksimaalne toru pikkus          | m          | 20               | 20               |
| Maksimaalne kõrguste vahe        | m          | 10               | 10               |
| Valge kaugjuhtimispuult          |            | WH-TA15PE        | WH-TA15PE        |
| Must kaugjuhtimispuult           |            | WH-UA04UE        | WH-UA04UE        |
| Külmaaine R32 laadimine          | kg         | 0.76             | 0.76             |
| Toiteallikas                     | V-ph-Hz    | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     |

C: jahutusfunktsioon  
H: küttefunktsioon

# TOSHIBA

www.toshibasuomi.fi

Edasimüüja:



TOSHIBA Air Conditioning osaleb  
külmutusseadmete ECP programmis.  
Kontrolli sertifikaadi kehtivust:  
www.eurovent-certification.com



Better Air Solutions

